



- Beskyttelse mot jamming (frekvenshopping)
- 18 soner som støtter NO, NC, EOL
- 12V drift av eksterne sensorer, totalt 1A last
- Egen strømutgang til branddetektorer for enkel tilbakestilling etter alarm i app
- Plass til backup-batteri på 7 Ah
- Opptil 2000 meter rekkevidde
- Ikke kompatibel med AJAX-UART1 eller AJAX-OC1

Integrasjonsmodul for tilkobling av eksisterende kablet system inn i Elotec Ajax. Tilkoblede enhetstyper settes enkelt i app, og fungerer som en hvilken som helst annen enhet.

Integrasjonsmodulen har også mulighet for batteribackup og utgang med 12V for drift av sensorer.

Spesifikasjoner

Driftspenning	110 - 255 VAC
Batteridrift	12 VDC
RF utgangseffekt	Maks. 25 mW
EOL motstand	1 kΩ til 7.5 kΩ
Driftstemperatur	-10 til +40 °C
Maks. relativ fuktighet	75 %
Mål (BxHxD)	196 × 238 × 100 mm
Vekt	805 g

Bestillingsinformasjon

WI 862P	Integrasjonmodul, 18 soner
BA 700	Batteri, Bly 12V 7Ah