



- 2MP WiFi-kamera
- Inntil 135° synsvinkel
- Lokal lagring på SD-kort
- Kompatibelt med Elotec Ajax

Med dette elegante kameraet kan du holde øye med dine verdier hvor enn du befinner deg i verden så lenge du har mobiltelefon tilkoblet internett med deg. Med innebygd bevegelsesdeteksjon og to-veis tale, er dette et ypperlig kamera til alt fra innbruddsalarmanlegg til babycall.

Monteringen er fleksibel og enkel ved hjelp av den magnetiske foten som gjør at kameraet kan festes til alle magnetiske overflater. Kameraet har i tillegg trinnløs rotering og kan bøyes 90° relativt til foten for maksimal fleksibilitet.

Du betjener og justerer kamera enkelt med mobilappen.

SPARROW er også kompatibel med Elotec Ajax boligalarm, slik at du kan få enkel visning i Elotec Ajax-appen.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	5 VDC
Strømforbruk	Maks. 3 W
Driftstemperatur	-10 til +50 °C
Luftfuktighet	Maks. 95% (ikke-kondenserende)
IR-rekkevidde	Inntil 7,5 m
Mål (B×H×D)	58 × 128 × 38 mm
Vekt	120 g

Bestillingsinformasjon

SPARROW C	Kamera Cube, WiFi, 135°
-----------	-------------------------

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Kamera	
Bildesensor	Bildesensor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Lysfølsomhet	0.02 Lux @ (F 2.0, AGC ON), 0 Lux med IR
Lukkerhastighet	Adaptiv lukkerhastighet, 1/30 sek – 1/100,000 sek
Objektiv	2.8mm @ F 2.0, Horisontal synsvinkel: 115°, Vertikal synsvinkel: 135° 2.8mm @ F 2.5, Horisontal synsvinkel: 92°, Vertikal synsvinkel: 111°
Dag & Natt-funksjon	IR-filter med automatisk veksling
WDR (dyn. område)	Digital WDR
Kompresjonsstandard	
Videokompresjon	H.264
H.264 Type	Main profile
Video Bit rate	HD, Standard, Basic
Bilde	
Maks. oppløsning	1920 x 1080
Bildefrekvens	Inntil 25 bilder per sekund
Bildebehandling	BLC / 3D DNR
Bildejustering	Lysstyrke, kontrast, metning (konfigureres via app)
Dag/Natt veksling	Automatisk
Funksjoner	
Nettverklagring	Micro SD-kort inntil 128GB
Alarm-trigger	Intelligent bevegelsesdeteksjon
Lyd	Innebygd mikrofon og høyttaler (støtte for to-veis tale)
Nettverk	
WiFi-standard	IEEE802.11 b/g/n
Sikkerhet	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Frekvensbånd	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Båndbredde	Støtter 20 MHz
Overføringshastighet	IEEE802.11 b: 11Mbps / g: 54Mbps / n: 150Mbps