



Kablet betjeningspanel for Elotec Ajax sikkerhetssystem som kan slå alarmen av og på, aktivere nattmodus og varsle om trusselsituasjon.

Systemet kan enkelt settes opp med personlige brukerkoder til både registrerte brukere, og andre som vaskehjelp, håndverkere eller familie.

Betjeningspanelet kan også settes opp til å armere systemet delvis ved bruk av flere sikkerhetsgrupper og gruppemodus.

Med noen enkle klikk kobles betjeningspanelet rett til sentralenheten.

- Panikkfunksjon kan varsle alarmmottak og andre brukere om trusselsituasjoner.
- Lagrer opp til 50 brukerkoder.
- Tamper alarm ved forsøk på sabotasje.
- Tydelige knapper for utføring av ønsket kommando.
- Kompatibel med Elotec Ajax Hybrid.
- Leveres i svart eller hvit.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	24 VDC
Maks. strømtrekk	400 μ A
Anbef. tilkoblingskabel	Twisted pair U/UTP cat.5 (4 \times 2 \times 0,51)
Maks. kabellengde	2000 m
Maks. relativ luftfuktighet	Opp til 75%
Kapslingsgrad	IP50
Vekt	148 g
Driftstemperatur	-10°C til +40°C
Mål (B \times H \times D)	103 \times 150 \times 19 mm

Bestillingsinformasjon

TD-861-B	Betjeningspanel for Elotec Ajax, kablet, svart
TD-861	Betjeningspanel for Elotec Ajax, kablet, hvit