



- IP54 kapslingsgrad
- Justerbart lydnivå fra 85 til 113 dB
- Justerbar varighet på alarm
- Egnet til bruk ute eller inne
- Kompatibel med Elotec Ajax Hybrid

Alarmsirenen har en IP54 kapslingsgrad, som gjør at den kan brukes tåler utendørs bruk i temperaturer mellom -20°C og +50°C.

Lydtrykket kan justeres fra 85 til 113 dB etter behov. Alarmsirenen har innebygd LED langs sirenens kant for visuell varslings.

Signalstyrke kan testes og justeres eksternt i Elotec Ajax app på Android og iOS.

Spesifikasjoner //

Driftsspenning	24 VDC
Maks. strømtrekk	100 μ A
Anbef. tilkoblingskabel	Twisted pair U/UTP cat.5 (4 x 2 x 0,51)
Sirenefrekvens	3,5 \pm 0,5 kHz
Lydtrykk	Justerbart, 81–113 dB @ 1 m
Maks. kabellengde	2000 m
Kapslingsgrad	IP54
Driftstemperatur	-25°C til +60°C
Maks. relativ fuktighet	95%
Mål (B x H x D)	198,5 x 198,5 x 58 mm

Bestillingsinformasjon //

TS-861	Trådbundet alarmsirene, hvit
TS-861-B	Trådbundet alarmsirene, svart