



- Kompatibelt med Elotec Ajax, med mulighet for bilde direkte i app
- Lokal lagring på Micro SD-kort eller skylagring
- Tilkobling til nett via WiFi eller RJ45 ethernet
- Maks. bitrate på 2 Mbps justeres automatisk utfra nettverksforhold
- Velg om det kun skal varsles på mennesker, eller alle typer bevegelse
- Man kan angi egendefinerte områder i kamerabildet som trigger hendelse
- Smart nattmodus som kan veksle mellom sort/hvitt IR, eller krystallklare fargebilder ved hjelp av innebygde lyskastere
- Man kan velge om lyskasteren skal aktiveres ved bevegelse, være alltid på, eller deaktivert
- Innebygd mikrofon med støydemping kan plukke opp krystallklar lyd fra 5 meter
- Kan kompletteres med kamerabakett CB SPARROW B for full innkapsling av tilkoblinger

Høykvalitets kamera for utendørs bruk med robust og elegant utførelse, med innebygd varme i linseområdet.

Intelligent AI-algoritme gjenkjenner mennesker, og kan skille ut dyr og andre bevegelige objekter. Kan også brukes for å veksle mellom forskjellige moduser om natten.

Innebygde lyskastere for fargebilde om natt, eller lyse opp uteområder. Sammen med AI-algoritmen kan man velge å slå på lyset kun når mennesker kommer inn i en egendefinert sone.

Kameraet kan innstilles til å sende push-varsel med bilde til bruker ved oppdaget bevegelse, i tillegg til at det kan starte opptak.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	12 VDC
Strømtrekk	Maks. 7 W
Frekvensbånd	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
WiFi	802.11 b/g/n (64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK og WPA2-PSK)
Ethernet	1x RJ45 (10 M/100 M Ethernet-port)
Micro SD-kort	Opptil 256 GB
Kapslingsgrad	IP67
Luftfuktighet	Maks. 95 %
Driftstemperatur	-30 til +60 °C
Mål (B×H×D)	75,5 × 75,5 × 155 mm
Vekt	422 g u/kamerabakett

Bestillingsinformasjon

SPARROW B2-KIT	Kamera, kamerabakett og PSU
SPARROW B2	Kamera bullet, WiFi
CB SPARROW B	Kamerabakett

Forhandler:

Produsent: **ELOTEC AS**
Søndre Industrivegen 3, Oppdal
Telefon: +47 72 42 49 00
E-post: info@elotec.no
Web: elotec.no



Spesifikasjoner



Maks. oppløsning	1920 × 1080
Bildefrekvens	Inntil 30 fps
BLC	Ja
Maks. bitrate	2 Mbps
Kompresjon	H.264 / H.265
Bildebrikke	1/2,7" CMOS m/progressiv skann
Lukkerhastighet	Auto
Objektiv	2,8 mm @ F2,0 gir 104° horisontalt, 125° diagonalt
DNR	3D DNR
WDR	Digital WDR
Dag/natt veksling	Automatisk
IR-rekkevidde	Inntil 30 m i sort/hvitt modus
Ethernet	RJ45 × 1 (10 M/100 M Ethernet-port)
Micro SD-kort	Opptil 256 GB
Smart-deteksjon	AI-basert persondeteksjon
Innebygd mikrofon	Ja
Innebygd høyttaler	Nei

