



- Beskyttet mot støy og overoppheting
- Driftsspenning fra 110 til 230V
- Husker tidligere innstillinger etter strømbrudd
- Passer i standard veggboкс

Strømstyringsenheten skrur av og på tilkoblede enheter og måler strømforbruk via app eller nettleser.

Enheten bruker ekstern antenne for bedre mottak.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	110-240 V AC±10% 50/60 Hz
Spenningsbeskyttelse ved 230 V	Maks. - 264 V, min - 161 V
Spenningsbeskyttelse ved 110 V	Maks. - 126 V, min - 77 V
Maks. belastning	13 A
Maks. effekt (230 V)	Opp til 3 kW
Maks. effekt (110 V)	Opp til 1.5 kW
Tillatt driftstemperatur	Fra 0°C til +64°C
Radiofrekvens	868 MHz
Radioeffekt	25 mW
Maks. relativ fuktighet	75%
Kapslingsgrad	IP20
Mål (B x H x D)	38 x 25 x 18 mm
Dybde for veggmontering	55 mm

Bestillingsinformasjon

ST 861

Strømstyringsenhet, trådløs

ELOTEC AS

Industrivegen S. 1, Oppdal
Sentralbord: +47 72 42 49 00
Telefax: +47 72 42 49 09
E-mail: info@elotec.no
Web: www.elotec.no