



- 2MP WiFi-kamera
- Inntil 118° synsvinkel
- Lokal lagring på SD-kort
- Tett kapsling
- Kompatibelt med Elotec Ajax

Høykvalitets 2MP kamera for utendørs bruk med robust og elegant utførelse, samt mange smarte funksjoner tilgjengelig i mobilappen.

Med IP66-gradering kan du være trygg på at kameraet opprettholder sin funksjonalitet uansett vær og vind.

Kameraet kan innstilles til å sende push-varsel med bilde til bruker ved oppdaget bevegelse i tillegg til at det kan starte opptak. Det er også utstyrt med lokal varsling i form av lydsignal og strobelys.

SPARROW er også kompatibel med Elotec Ajax boligalarm, slik at du kan få enkel visning i Elotec Ajax-appen.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	12 VDC
Strømforbruk	Maks. 6 W
Driftstemperatur	-30 til +60 °C
Luftfuktighet	Maks. 95% (ikke-kondenserende)
Kapslingsgrad	IP66
IR-rekkevidde	Inntil 30 m
Mål (B×H×D)	86 × 72 × 150 mm
Vekt	326 g u/koblingsboks

Bestillingsinformasjon

SPARROW B	Kamera bullet, WiFi
CB SPARROW B	Kamerabrakett

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Kamera	
Bildesensor	Bildesensor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Lysfølsomhet	0.02 Lux @ (F 2.0, AGC ON), 0 Lux med IR
Lukkerhastighet	Adaptiv lukkerhastighet
Objektiv	2.8mm @ F2.2, Horisontal synsvinkel: 103° Vertikal synsvinkel: 118° 4mm @ F2.0, Horisontal synsvinkel: 87° Vertikal synsvinkel: 104° 6mm @ F2.0, Horisontal synsvinkel: 54° Vertikal synsvinkel: 62°
Dag & Natt-funksjon	IR-filter med automatisk veksling
WDR (dyn. område)	Digital WDR
Kompresjonsstandard	
Videokompresjon	H.264
H.264 Type	Main profile
Video Bit rate	HD, Standard, Basic, Adaptiv
Bilde	
Maks. oppløsning	1920 x 1080
Bildefrekvens	25/30 bilder per sekund, adaptivt
Bildebehandling	BLC / 3D DNR
Bildejustering	Lysstyrke, kontrast, metning (konfigureres via app)
Dag/Natt veksling	Automatisk
Funksjoner	
Nettverkslagring	Micro SD-kort inntil 256GB
Alarm-trigger	Intelligent bevegelsesdeteksjon med strobe-lys og lydsignal for lokal varslings
Lyd	Innebygd mikrofon og høyttaler (støtte for to-veis tale)
Nettverk	
Kablet grensesnitt	RJ45 10M/100M Ethernet port
WiFi-standard	IEEE802.11 b/g/n
Sikkerhet	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Frekvensbånd	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Båndbredde	Støtter 20 MHz
Overføringshastighet	IEEE802.11 b: 11Mbps / g: 54Mbps / n: 150Mbps