



- Deteksjon av røyk og temperatur.
- Reagerer ikke på vanndamp.
- Patentert røykkammer for beskyttelse mot støv, rusk og insekter.
- Opprett scenario som kontrollerer f.eks. smartplugg basert på temperatur målt av røykdetektoren.
- Designet er minimalistisk og funksjonelt.
- Med detektoren på plass i braketten kan den vris nesten 90° for perfekt montasje i taket.
- Slår alarm om temperatur går over 64°C.
- Opptil 7 år batterilevetid.
- Rekkevidde på opptil 1700 m.
- Innebygd sirene med 85 dB lydtrykk.
- Piper én, piper alle funksjon (konfigurerbart).
- Sikker 2-veis kommunikasjonsprotokoll.
- Tre dioder sørger for visuell varsling sammen med app og sirene.
- Kompatibel med ELOTEC AJAX PLUSS og nyere.

Detektoren kombinerer optisk røykdeteksjon med temperatursensor som gir umiddelbar alarm ved hurtig temperaturøkning. Det patenterte røykkammeret filtrerer ut støv og krever ikke rengjøring.

Dobbelt-spektrum sensor gjør at detektoren ikke varsler ved uønskede hendelser som vanndamp i rommet ved dusjing eller stekes fra matlaging. De to temperaturfølerne reagerer på økt temperatur.

Med smartbrakett justerer du enkelt vinkel i taket. Hvit og svart utførelse passer inn i alle rom og 3 led-indikatorer viser tydelig alle meldinger fra detektoren. I tillegg har man full oversikt på temperatur og meldinger direkte i appen.

Spesifikasjoner

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Hovedbatterier | 2 × CR123A |
| Røyksensor | Optisk med dobbel spektrum |
| Temperatursensor | Klasse A1 |
| Frekvensbånd | 868 MHz |
| Radioeffekt | 20 mW |
| Lydtrykk, sirene | 85 dB |
| Driftstemperatur | 0°C til +50°C |
| Maks. relativ fuktighet | 80 % |
| Mål (B × H × D) | 124 × 124 × 45 mm |

Bestillingsinformasjon

| | |
|------------|----------------------|
| WO-863 | Multidetektor, hvit |
| WO-863-B | Multidetektor, svart |
| CR123A-1BP | Lithiumbatteri 3V |