



- Inntil 12 meter deteksjonsrekkevidde, med dynamisk kompensasjon på følsomhet fra omgivelsestemperatur.
- Horisontalt synsfelt på 88,5° og vertikalt 80°, hvor den registrerer bevegelser fra 0,3 til 2 meter i sekundet.
- Monteringshøyde på 2,40 meter sikrer at kjæledyrene kan bevege seg fritt når du er borte.
- Glassbruddssensoren har 9 meter rekkevidde og 180° deteksjonsvinkel.
- Lager ikke falsk alarm på kjeledyr over 20 kg / opp til 50 cm.
- Leveres i svart eller hvit.
- Har 3 sensitivitetsnivå som enkelt konfigureres.
- Kompatibel med Elotec Ajax Hybrid.

Passiv infrarød PIR for Elotec Ajax Hybrid oppdager inntrengere fra første skritt, og fungerer i alle forhold takket være digital temperaturkompensasjon. TP-863 har også en innebygget glassbruddsdetektor med tofaktordeteksjon for eliminering av falske alarmer.

Braketten gjør koblingen svært enkel, med flere perforeringer på for alternative føringer av kabel. Bland gjerne flere typer enheter på samme kabel; Fibra-protokollen gir deg digital og kryptert overføring av alle data.

Detektoren kan justeres til tre ulike følsomhetsnivåer, og har en egen algoritme for å unngå uønskede alarmer fra kjæledyr opptil 20 kg og 50 cm rygghøyde.

## Spesifikasjoner

Driftsspenning	24 VDC, Inntil 3 A
Maks. strømtrekk	60 µA
Pir deteksjonsrekkevidde	12 meter
Monteringshøyde	1,40 meter
Anbef. tilkoblingskabel	Twisted pair U/UTP cat.5 (4 × 2 × 0,51)
Lengde på tilkoblingskabel	2000 meter
Poll intervall	3–300 sek.
Levetid	10 år
Kapslingsgrad	IP50
Driftstemperatur	-10°C til +40°C
Vekt	86 gram
Mål (B × H × D)	110 × 65 × 50 mm

## Bestillingsinformasjon

TP-863	PIR detektor m/mikrobølge, hvit
TP-863-B	PIR detektor m/mikrobølge, svart
TP-861-BRKT	Brakett PIR, hvit
TP-861-B-BRKT	Brakett PIR, svart