



- Elotec Ajax-kompatibel med app-notifikasjon ved slukking.
- Trenger ikke elektrisk tilkobling da den er varmeaktivert.
- Enkel installasjon og vedlikehold.
- Miljøvennlig og harmløs for mennesker.
- Kan bla. brukes til båt, skip, biler, sikringsenskap og servere.
- FM200 gassen er ikke giftig.
- Slukker A, B, C og E branner.
- Kan installeres der det er liten plass.



Enkel inspeksjon av trykk med innebygd manometer.

Elotec Extube er en automatisk slukkeinnretning for mindre lukkede rom. Knytning til Elotec Ajax systemet gir deg rask varslings ved branntilløp.

Røret inneholder FM200 gass under trykk som øker til 15 bar ved 100 °C og til slutt sprekker ved 120 °C. Gass slippes ut der temperaturen er høyest og slukker brannen som kan ha vært årsaken til temperaturendringen.

Røret er derfor god egnet til installasjon i bl.a. sikringsenskap og motorrom.

Spesifikasjoner

Lengde	1 m
Diameter	18 mm
Kapasitet	200 g
Beskyttelsesareal	0.25 m ³
Gasstype	FM200 (HFC-227ea)
Materiale	Polyamid
Trykk ved 20 °C	2~6 Bar
Trykk ved 100 °C	15 Bar
Utløsningstemperatur	120° C
Brukstemperatur	-40 °C~ +90 °C
Levetid	Opp til 8 år

Bestillingsinformasjon

EXTUBE101	Slukkerør
ELOTEMP010-X	Radiosender, Elotec Ajax