



- Inntil 4 måneder batteridrift
- Medfølger innendørs lyd giver på 72 dB som enkelt settes i veggkontakt
- Innebygd mikrofon og høyttaler gir toveiskommunikasjon med besøkende, eller ubudne gjester rundt huset
- Innebygd PIR detektor på 100° som gir svært god batterilevetid, og samtidig kan varsle allerede før noen ringer på døren
- Lades enkelt gjennom micro-USB
- Innebygd vandalvarsel gir melding i egen app og på selve dørklokken om noen forøker å fjerne den fra veggen
- Inntil 2544 × 1888 oppløsning med maks 15 fps
- 1/2,7" CMOS bildebrikke med 2,0 mm @ F2,0
- Automatisk IR-cut filter og opptil 5 meter IR nattsyn
- H.264 og H.265 videokompresjon gir effektiv overføring og kjapp respons med lave innlastingstider av video
- Leveres med veggbraketter for justering 5° vertikalt, eller 15° horisontalt
- Kan tilkobles mekaniske eller elektroniske lyd givere på 16/24 V
- Oppsett og konfigurering gjøres i egen app

Sparrow D2 er en batteridrevet ringeklokke som gir deg direktebilde på mobilen når noen ringer på døren. Enheten har mikrofon, høyttaler og tilkobles Wi-Fi slik at du kan kommunisere med besøkende rett fra app uten å være tilstede. 2K+ kamera med 176 graders synsvinkel fanger opp bevegelse utenfor døren, og appen gir deg umiddelbar varsling.

Med avansert persondeteksjon kan man om ønskelig bli varslet når en person er i synsfeltet, men overse andre bevegelige objekter. Innebygd PIR detektor kan også gi varsel allerede før noen trykker på knappen.

Den medfølgende lyd giveren har inngang for MicroSD minnekort opp til 256 GB, slik at du kan gå tilbake og se på tidligere hendelser. Abonnement for lagring i skytjeneste er valgfritt.

SPARROW-serien er kompatibel med Elotec Ajax, slik at du får bildestrøm direkte i Elotec Ajax-appen.

### Spesifikasjoner

Driftsspenning	Ringeklokke: 5 VDC Lyd giver: 110 ~ 240 VAC
Batteri, ringeklokke	5200 mAh, oppladbart
Wi-Fi standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvensområde	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Wi-Fi sikkerhet	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Wi-Fi kanal	20 MHz
Driftstemperatur	-20 °C til 50 °C
Luftfuktighet	Maks. 95 % (ikke-kondenserende)
Kapslingsgrad	IP65
Mål (H x B x D)	Ringeklokke: 150 × 58 × 32 mm Lyd giver: 100 × 55 × 35 mm
Vekt	Ringeklokke: 241,4 g Lyd giver: 120 g

### Bestillingsinformasjon

SPARROW D2	Smart dørklokke, batteridrevet
SD128GB-M	Sandisk MicroSDXC Ultra 128GB