



- Ved oppsett identifiseres enheter med lyd eller lysvarsling. Etter montering stresstestes anlegget med maks strømtrekk på alle enheter. Testen overstiger strømtrekket ved en reell alarm.
- 9 sikkerhetsgrupper for individuell alarmkontroll på flere områder, eller seksjonering av boenheter.
- Kan registrere opp til 50 rom i appen.
- Inntil 25 kamera, 10 sirener og 5 repeatere.
- Inntil 32 scenarier for automatisering og styring.
- Full kontroll og styring av hele systemet via din telefon.
- Tilkobling til skyen via Ethernet / GSM.
- Støtte for PIR m/kamera gir kjapp og enkel identifisering av alarmårsak.
- Robust trådløs kommunikasjon med jammingsdeteksjon, automatisk kanalbytte, kryptering og autentikasjon.
- Trådløse enheter tilpasser sendeeffekt for maksimal batterilevetid.
- Benytter 4-kjerners U/UTP cat.5 (Data A/B, Strøm +/-)
- Støtter stjerne-topologi, hvor ringtopologi kommer som programvare-oppdatering på dagens enheter.
- Må settes opp i Elotec Ajax PRO for Android/iPhone eller PC/Mac av sertifisert og registrert installatør.

Elotec Ajax hybridsentral som støtter både kablede og trådløse enheter, med 8 sløyfer og totalt 100 enheter. Opprett sikkerhetsgrupper uavhengig av fysiske sløyfer, også trådløse. På samme sløyfe kan du ha alle typer enheter.

Ved montering kan alle enheter kobles opp først, og deretter legges deretter enkelt til i appen. Enhetene trekker mindre enn 60 μ A i normal drift, som er 100 ganger mindre enn andre tilsvarende trådbaserte systemer og tillater derfor flere enheter på samme sløyfe. Hver sløyfe kan være på hele 2000 meter.

Systemet er godkjent Grad 2 innbrudd, og utstyres hybridsentralen med batteri på 7 Ah, kan et system med 30 enheter driftes i hele 60 timer. Det er 5 ganger kravet for Grad 2 godkjent alarm.

Besøk WWW.ELOTECAJAX.NO for mer informasjon og tilbehør.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	110–240 VAC, 50/60 Hz
Energiforbruk	Opp til 10 W
Batteri	12 VDC, 4/7 Ah, (ikke inkludert)
Frekvensbånd	868,0–868,6 MHz
Radioeffekt	\leq 20 mW
Tilkobling, eksternt	1x RJ45 Ethernet, 100 Mbit/s 2x mini-SIM, 2FF
Tilkobling, enheter	Fibra, U/UTP cat5, 4x2x0,51 Jeweller, trådløs alarmoverføring Wings, trådløs bildeoverføring
Kapslingsgrad	IP50
Luftfuktighet, Maks.	75%
Driftstemperatur	-10 til +40°C
Mål (B x H x D)	196 x 238 x 100 mm

Bestillingsinformasjon

ELOAJX-H1-B	Elotec Ajax Hybrid sentralenhet, svart
BA 700	Batteri bly 12 V 7 Ah
GA 002	Data-SIM